

# Sep Marker

Изоляция гипс - воск / композиты / керамика  
*Separating agent dental stone - wax / composite / ceramic*



Feguramed GmbH • Jahnstrasse 2 • D-74722 Buchen-Hettingen  
Тел. +49 (0)6281/5227-0 • факс +49 (0)6281/5227-15 •  
info@feguramed.de • www.feguramed.de

01 / 27.06.12

Jahnstr. 2  
D-74722 Buchen-Hettingen  
Тел. +49 (0)6281 5227-0  
Факс +49 (0)6281 5227-15  
www.feguramed.de

# Sep Marker

Изоляция гипс - воск / композиты / керамика  
*Separating agent dental stone - wax / composite / ceramic*



Feguramed GmbH • Jahnstrasse 2 • D-74722 Buchen-Hettingen  
Тел. +49 (0)6281/5227-0 • факс +49 (0)6281/5227-15 •  
info@feguramed.de • www.feguramed.de

01 / 27.06.12

Jahnstr. 2  
D-74722 Buchen-Hettingen  
Тел. +49 (0)6281 5227-0  
Факс +49 (0)6281 5227-15  
www.feguramed.de

## Sep Marker

**Sep Marker** - это двусторонний маркер для изоляции гипса от воска / керамики / композитов. Один тонкий, кончик-кисточка и один нормальный кончик маркера позволяют точно изолировать также и в трудно доступных областях. Наносится тонкий изоляционный слой без скопления большого количества жидкости.

Изоляция считается с упрочнителем гипсовых штампов **Fegura® Hardener** (REF 6053), который герметически покрывает поверхность гипса.

### Применение

Модель герметически покрыть слоем бесцветного упрочнителя гипсовых штампов. Мы рекомендуем использовать светоотверждаемый упрочнитель штампа **Fegura® Hardener** (REF 6053), который позволяет очень быстро провести равномерное и защищающее поверхность от царапин герметическое покрытие гипсового штампа модели.

Затем, в зависимости от показаний, следует тонким слоем нанести **Sep Marker** либо при помощи кончика-кисточки, либо при помощи широкого кончика маркера.

### Поставочная единица:

Маркер	1 штука	REF 3180
--------	---------	----------

## Sep Marker

**Sep Marker** - это двусторонний маркер для изоляции гипса от воска / керамики / композитов. Один тонкий, кончик-кисточка и один нормальный кончик маркера позволяют точно изолировать также и в трудно доступных областях. Наносится тонкий изоляционный слой без скопления большого количества жидкости.

Изоляция считается с упрочнителем гипсовых штампов **Fegura® Hardener** (REF 6053), который герметически покрывает поверхность гипса.

### Применение

Модель герметически покрыть слоем бесцветного упрочнителя гипсовых штампов. Мы рекомендуем использовать светоотверждаемый упрочнитель штампа **Fegura® Hardener** (REF 6053), который позволяет очень быстро провести равномерное и защищающее поверхность от царапин герметическое покрытие гипсового штампа модели.

Затем, в зависимости от показаний, следует тонким слоем нанести **Sep Marker** либо при помощи кончика-кисточки, либо при помощи широкого кончика маркера.

### Поставочная единица:

Маркер	1 штука	REF 3180
--------	---------	----------

## Sep Marker

**Sep Marker** is a double-ended pen for separation of plaster against wax/ceramic/composite. A thin, brush-like tip and a standard tip allow application exactly to the dot even in difficultly accessible areas. A thin film without spilling is obtained.

The isolation works perfectly with the die hardener **Fegura® Hardener** (REF 6053).

### Instructions for Use

Seal the model with a colourless die hardener. We recommend the light-curing die hardener **Fegura® Hardener** (REF 6053) which yields a uniform and scratch resistant sealing of the die within a very short time.

Afterwards apply the **Sep Marker** in a thin layer with the thin or broad tip depending on the indication.

### Sales unit:

Marker	1 piece	REF 3180
--------	---------	----------

## Sep Marker

**Sep Marker** is a double-ended pen for separation of plaster against wax/ceramic/composite. A thin, brush-like tip and a standard tip allow application exactly to the dot even in difficultly accessible areas. A thin film without spilling is obtained.

The isolation works perfectly with the die hardener **Fegura® Hardener** (REF 6053).

### Instructions for Use

Seal the model with a colourless die hardener. We recommend the light-curing die hardener **Fegura® Hardener** (REF 6053) which yields a uniform and scratch resistant sealing of the die within a very short time.

Afterwards apply the **Sep Marker** in a thin layer with the thin or broad tip depending on the indication.

### Sales unit:

Marker	1 piece	REF 3180
--------	---------	----------